PermaFlo™ Flowable Composite — EN

Product Description
PermaFlo™ composite is a light cured, radiopaque, methacrylate-based flowable composite. PermaFlo composite contains ~1µm average particle size with narrow upper limit particle distribution. PermaFlo composite is available in multiple shades matching the Vita shade guide. It provides superior polishability (particularly for a hybrid) and affords excellent translucency for matching, blending, and depth of cure. It is thixotropic, 68% filled mass to mass, and has ~6µm film thickness.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 ml delivery syringe
- Delivery tip:
  - Micro 20 ga tip
  - Black Mini™ spids

Indikationer for brug/tilsigtet formål
PermaFlo komposit kan bruges til forreste og bageste restaureringer. Det anbefales stærkt til restaurationer i klasse III og V eller til de første nedre lag ved brug af trinvis opbygning af komposter.

Kontraindikationer
- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for methacrylater eller andre harpikser. Hvis dermatitis, udslæt eller anden allergisk reaktion observeres, skylles det behandlede område grundigt, og anmod patienten om at kontakte sin læge.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsulteres sin læge.

Advarsler og forholdsregler
- Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.
- Brug rene handsker og et rent instrument for at undgå krydskontaminering.
- Omdiriger overbelysning for at forhindre for tidlig polymerisation.
- For at optimere bindingen til hvert efterfølgende lag må ilthæmningslaget mellem inkrementelle lag af komposit ikke fjernes.
- Sørg for, at komposit er fuldstændigt inkrementelle lag af komposit.
- Ensure composite is totally polymerized between layers.

Stepwise Instructions

Preparation
1) Remove luer lock cap and securely attach a recommended delivery tip onto syringe. This tip can be used when intimate adaptation is required in narrow angles (e.g., Class I, V, and proximal line angles of Class II).
2) Verify flow and consistency prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and try again.
3) Apply bonding agent to preparation according to manufacturer's instructions.

Use - Restorations
1) Apply first layer of PermaFlo composite 0.5–1.5 mm (layer 0.5mm or less when using dentin opaquer) to ensure complete adaptation of composite and light cure. If not following with a packable composite, continue with 2 mm increments (0.5mm or less when using dentin opaquer), curing after each increment. For curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds. A final cure of 20 seconds is recommended.
2) Shape, finish, and adjust occlusion using preferred method.

Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Fließfähiges Komposit — DE

Produktbeschreibung
PermaFlo™ Komposit ist ein lichthärtendes, röntgendichtes, fließfähiges Komposit auf Methacrylatbasis. PermaFlo-Komposit enthält eine durchschnittliche Partikelgröße von ~1 µm mit einer engen oberen Grenzpartikelverteilung. PermaFlo-Komposit ist in mehreren Farben erhältlich, die dem Vita-Farbschlüssel entsprechen. Es bietet eine hervorragende Polierbarkeit (insbesondere für ein Hybrid) und bietet eine ausgezeichnete Transluzenz zum Anpassen, Mischen und Aushärten. Es ist thixotrop, mit einem Fülleranteil von 68 % Gewichtsanteil und hat eine Filmdicke von ~6 µm.
Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferform(en)
- Spritze (1,2 ml)
- Applikationsspitze:
  - Micro 20 ga Spitze
  - Schwarze Mini™-Spitze

Anwendungsbereich/Verwendungszweck
PermaFlo-Komposit kann für Front- und Seitenzahnrestaurationen verwendet werden. Es wird dringend für Restaurationen der Klassen III und V oder für die ersten unteren Schichten bei der Verwendung von inkrementellen Kompositen empfohlen.

Kontraindikationen
- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen anwenden. Falls Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, den exponierten Bereich gründlich ausspülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt aufsucht.
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Harze können sensibilisierend sein. Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.
- Saubere Handschuhe und ein sauberes Instrument verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Operationslampe wegdrehen, damit eine vorzeitige Polymerisation verhindert wird.
- Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht zwischen den inkrementellen Schichten des Komposits nicht entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende Schicht zu optimieren.
- Es muss gewährleistet sein, dass der Komposit zwischen den Schichten gänzlich polymerisiert ist.

Schrittweise Anleitung

Vorbereitung
1) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe und bringen Sie eine empfohlene Applikationsspitze sicher an der Spritze an. Diese Spitze kann verwendet werden, wenn eine enge Anpassung in kleinen Winkeln erforderlich ist (z. B. Klasse I, V und Winkel der proximalen Linie der Klasse II).
2) Überprüfen Sie den Fluss und die Konsistenz vor der intraoralen Anwendung. Wenn ein Widerstand auftritt, ersetzen Sie die Spitze und versuchen Sie es erneut.
3) Haftvermittler nach Herstellerangaben auf die Präparation auftragen.

Verwendung - Restaurierungen
1) Tragen Sie die erste Schicht PermaFlo Komposit 0,5–1,5 mm (Schicht 0,5 mm oder weniger bei Verwendung von Dentinopaquer) auf, um eine vollständige Anpassung von Komposit und Lichthärtung sicherzustellen. Wenn Sie kein stopfbares Komposit verwenden, fahren Sie mit 2 mm Inkrementen fort (0,5 mm oder weniger bei Verwendung von Dentinopaquer) und härten Sie nach jedem Inkrement aus. Bei Aushärtung von Lampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten. Eine abschließende Aushärtung von 20 Sekunden wird empfohlen.
2) Formen, fertigstellen, und die Okklusion mit der bevorzugten Methode anpassen.

Verarbeitung
Die Applikationsspitze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine entfällt Schutzhülle für den einmaligen Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine entfällt Schutzhülle verwendet wird, sollte die Applikationsspitze als Einweg-Applikationsspitze behandelt werden

Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.
www.ultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Composite fluide — FR

Description du produit
Le composite PermaFlo™ est un composite fluide photopolymérisé, radio-opaque, à base de méthacrylate. Le composite PermaFlo se caractérise par une taille de particule moyenne d'environ 1 µm avec une distribution de particules dans la limite supérieure étroite. Le composite PermaFlo est disponible en plusieurs teintes correspondant au guide des teintes VITA. Il offre une polissabilité supérieure (en particulier pour un hybride) et offre une excellente translucidité pour la correspondance de teinte et la profondeur de polymérisation. Il est thixotrope, chargé à 68 % de masse à masse et a une épaisseur de film d'environ 6 µm.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application
- Seringue d'application de 1,2 ml
- Embout d'application :
  - Embout micro 20 ga
  - Embout Black Mini™

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Le composite PermaFlo peut être utilisé pour les restaurations antérieures et postérieures. Il est fortement recommandé pour les restaurations de classe III et V, ou pour les couches inférieures initiales lors de l'utilisation de la stratification de composites.

Contre-indications
- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux méthacrylates ou autres résines. Si une dermatite, une éruption cutanée ou une autre réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée et demander au patient de consulter son médecin.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions
- Les résines peuvent être sensibilisantes. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, demander au patient de consulter son médecin.
- Pour éviter la contamination croisée, utiliser des gants propres et un instrument propre.
- Rediriger le scialytique pour éviter une polymérisation prématurée.
- Pour optimiser la liaison entre chaque couche successive, ne pas retirer la couche inhibitrice d'oxygène entre les couches du composite.
- Assurez-vous que le composite est totalement polymérisé entre les couches.

Instructions par étapes

Préparation
1) Retirer le capuchon Luer Lock et fixer solidement l'embout d'application recommandé sur la seringue. Cet embout peut être utilisé lorsqu'une adaptation intime est requise dans des angles étroits (par exemple, les angles de classe I, V et de ligne proximale de classe II).
2) Vérifier le débit et la consistance avant l'application intraorale. En cas de résistance, remplacer l'embout et réessayer.
3) Appliquer l'adhésif sur la préparation selon les instructions du fabricant.

Utilisation : restaurations
1) Appliquer la première couche de composite PermaFlo de 0,5 à 1,5 mm (couche de 0,5 mm ou moins lors de l'utilisation d'opaqueur dentaire) pour assurer une adaptation complète du composite et polymériser. Si la procédure n'est pas suivie d'un composite compressible, poursuivre avec des incréments de 2 mm (0,5 mm ou moins lors de l'utilisation de l'opaqueur dentaire), en polymérisant après chaque incrément. Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 dans la plage de longueurs d'onde de 385 à 515 nm, polymériser chaque couche pendant 10 secondes. Une polymérisation finale de 20 secondes est recommandée.
2) Mettre en forme, finir et ajuster l'occlusion en utilisant la méthode préférée.

Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, essuyer la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon barrière jetable. Si un manchon de protection n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme à usage unique

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Stromend composiet — NL

Productomschrijving
PermaFlo™-composiet is een lichtuithardend, radiopaak, vloeibaar composiet op methacrylaatbasis. PermaFlo-composiet bevat een gemiddeldelde deeltjesgrootte van ongeveer 1µm met een smalle bovengrens voor de deeltjesverdeling. PermaFlo-composiet is verkrijgbaar in meerdere tinten die overeenkomen met de Vita-kleurengids. Het is bijzonder goed te polijsten (met name een hybride) en is ook zeer goed doorschijnend voor het passen, mengen en de diepte van uitharding. Het is thixotroop, 68% van massa tot massa gevuld en heeft een laagdikte van ca. 6 µm.
Lees voor elk beschreven product alle instructies en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze alvorens het product te gebruiken.

Leveringsvorm(en)
- 1,2 ml injectiespuit
- Leveringspunt:
  - Micro 20ga punt
  - Zwarte Mini™-punt

Indicaties voor gebruik/beoogde doel
PermaFlo composiet kan worden gebruikt voor restauraties voor en achter. Het wordt sterk aanbevolen voor klasse III- en V-restauraties, of voor de eerste onderste lagen bij toepassing van incrementele opbouw van composieten.

Contra-indicaties
- Niet gebruiken bij patiënten met bekende gevoeligheid voor methacrylaten of andere harsen. Als dermatitis, uitslag of een andere allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën, raadpleeg het document over allergene producten op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Harsen kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij gevoelig zijn voor acrylaten of andere harsen. Als een allergische reactie, dermatitis of uitslag ontstaat, moet de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Gebruik schone handschoenen en een schoon instrument om kruisbesmetting te voorkomen.
- Richt de operatielamp om vroegtijdige polymerisatie te voorkomen.
- Om de hechting van elke opeenvolgende laag te optimaliseren, mag de zuurstofremmende laag tussen de opeenvolgende composietlagen niet worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat composiet tussen de lagen volledig is gepolymeriseerd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding
1) Verwijder de luerlock-dop en bevestig stevig een aanbevolen toedieningspunt op de spuit. Deze tip kan worden gebruikt wanneer hechte aanpassing vereist is in nauwe hoeken (bijv. Klasse I, V en proximale lijnhoeken van Klasse II).
2) Controleer de uitstroom en consistentie voordat u intraoraal aanbrengt. Als u weerstand ondervindt, verwijder u de punt en probeert het opnieuw.
3) Bindmiddel volgens de instructies van de fabrikant op het preparaat aanbrengen.

Gebruik - Restauraties
1) Breng de eerste laag PermaFlo-composiet 0,5–1,5 mm aan (laag 0,5 mm of minder bij gebruik van middel voor ondoorschijnend maken) om een volledige aanpassing van het composiet en lichtuitharding te garanderen. Als u niet volgt met een inpakbaar composiet, ga dan verder met stappen van 2 mm (0,5 mm of minder bij gebruik van middel voor ondoorschijnend maken), uithardend na elke stap. Voor uithardingslampen met een intensiteit van ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtegebied van 385-515 nm, hardt u elke laag 10 seconden uit. Een laatste uitharding van 20 seconden wordt aanbevolen.
2) Vorm, afwerking en aanpassing van de occlusie kan plaatsvinden met de methode van uw voorkeur.

Verwerking
Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en gebruik een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik

Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Composito fluido — IT

Descrizione del prodotto
Il composito PermaFlo™ è un composito fluido fotopolimerizzabile, radiopaco, a base di metacrilato. Il composito PermaFlo contiene particelle di una dimensioni medie di ~1µm con una distribuzione delle particelle al limite superiore. Il composito PermaFlo è disponibile in più tonalità di colori che corrispondono alla scala colori Vita. Fornisce una lucidabilità superiore (in particolare per un composito ibrido) e offre un'eccellente traslucenza per l'abbinamento, la miscelazione e la profondità di polimerizzazione. È tissotropico, riempito al 68% massa su massa e ha uno spessore del film di ~6µm.
Per tutti i prodotti descritti, prima dell'utilizzo, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Aspetto del prodotto confezionato
- Siringa di erogazione da 1,2 ml
- Puntale di erogazione:
  - Puntale micro 20 ga
  - Puntale Black Mini™

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
Il composito PermaFlo può essere utilizzato per restauri anteriori e posteriori. È altamente raccomandato per i restauri di classe III e V o per gli strati inferiori iniziali quando si utilizza una tecnica di ricostruzione incrementale.

Controindicazioni
- Non usare su pazienti con sensibilità accertata verso metacrilati o altri tipi di resine. Se vengono riscontrate dermatiti, eruzioni cutanee di indirizzare il paziente consultare il proprio medico specialista.
- Per pazienti o operatori con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni presenti nel prodotto disponibile all'indirizzo www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e indirizzare il paziente ad un consulto medico specialistico.

Avvertenze e precauzioni
- Le resine possono essere sensibilizzanti. Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio specialista.
- Per evitare la contaminazione incrociata, utilizzare guanti puliti e uno strumento pulito.
- Allontanare la lampada del riunito per evitare la polimerizzazione prematura del materiale.
- Per ottimizzare l'adesione con ciascuno strato successivo, non rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno tra gli strati incrementali del composito.
- Assicurarsi che, nei vari strati incrementali, il composito sia completamente polimerizzato.

Istruzioni procedurali

Preparazione
1) Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato. Questo puntale può essere usato quando è richiesto un adattamento ravvicinato in angoli stretti (ad es. Classe I, V e angoli della linea prossimale di Classe II).
2) Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.
3) Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.

Utilizzo - Restauri
1) Applicare il primo strato di composito PermaFlo di 0,5–1,5 mm (strato 0,5 mm o meno quando si utilizza l'opaco dentinale) per garantire l'adattamento completo del composito e la fotopolimerizzazione. Se non si prosegue con un composito in pasta, continuare con incrementi di 2 mm (0,5 mm o meno quando si utilizza l'opaco dentinale), polimerizzando dopo ogni incremento. Per lampade fotopolimerizzatrici con un'intensità di ≥ 800 mW/cm2 nella regione della lunghezza d'onda di 385–515 nm, polimerizzare ogni strato per 10 secondi. Si consiglia una fotopolimerizzazione finale di 20 secondi.
2) Modellare, rifinire e regolare l'occlusione con il metodo preferito.

Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso

Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le norme, le linee guida e le regolamentazioni locali.

Informazioni varie
Segnalare eventuali gravi incidenti al produttore e alle autorità competenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Composite fluido — ES

Descripción del producto
El composite PermaFlo ™ es un composite fluido fotopolimerizable, radiopaco, a base de metacrilato. El composite PermaFlo contiene un tamaño de partícula promedio de ~ 1µm con una distribución de partículas de límite superior estrecho. El composite PermaFlo está disponible en varios tonos que coinciden con la guía de colores Vita. Proporciona una capacidad de pulido superior (sobre todo para un híbrido) y ofrece una excelente translucidez para adaptar, mezclar y para la profundidad de polimerizado. Es tixotrópico, 68% de relleno y tiene un espesor de película de ~ 6µm.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Presentación
- Jeringa de administración de 1,2 ml
- Punta de administración:
  - Punta micro 20 ga
  - Punta Black Mini ™

Indicaciones de uso/Fin previsto
El composite PermaFlo se puede utilizar para restauraciones anteriores y posteriores. Es muy recomendable para restauraciones de Clase III y V, o para las capas inferiores iniciales cuando se utiliza la técnica incremental de composites.

Contraindicaciones
- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.
- Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
- Las resinas pueden ser sensibilizantes. No utilizar en pacientes con una sensibilidad conocida a los acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.
- Para evitar la contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.
- Redirigir la luz del equipo o unidad dental para evitar la polimerización prematura.
- Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composite.
- Asegúrese de que el composite esté totalmente polimerizado entre capas.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1) Retire la tapa de cierre luer y coloque de forma segura una punta de administración recomendada en la jeringa. Esta punta se puede usar cuando se requiere una adaptación íntima en ángulos estrechos (p. Ej., Clase I, V y ángulos de línea proximal de Clase II).
2) Verifique el flujo y la consistencia antes de la aplicación intraoral. Si encuentra resistencia, reemplace la punta e pruebe nuevamente.
3) Aplique un agente adhesivo a la preparación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Uso - Restauraciones
1) Aplique la primera capa de composite PermaFlo 0,5–1,5 mm (capa de 0,5 mm o menos cuando se utiliza opaquer de dentina) para asegurar la adaptación completa del composite y la fotopolimerización. Si no sigue con un composite condensable, continúe con incrementos de 2 mm (0,5 mm o menos cuando se usa opaquer de dentina), polimerizando después de cada incremento. Para las lámparas de polimerización con una intensidad de ≥ 800 mW / cm2 en la región de la longitud de onda de 385–515 nm, polimerice cada capa durante 10 segundos. Se recomienda un polimerizado final de 20 segundos.
2) Modele, termine y ajuste la oclusión utilizando el método preferido.

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso, y utilice una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso

Almacenamiento y descarte
Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Compósito fluido — PT

Descrição do produto
O compósito PermaFlo™ é um compósito fluido fotopolimerizável, radiopaco, à base de metacrilato. O compósito PermaFlo contém partículas com um tamanho médio de ~ 1µm com uma distribuição estreita de partícula no limite superior. O composto PermaFlo está disponível em vários tons correspondentes ao guia de cores Vita. Tem uma capacidade de polimento superior (especialmente para um híbrido) e oferece excelente translucidez para combinação, mistura e profundidade de polimerização. É tixotrópico, com 68% da massa preenchida e tem uma espessura de filme de ~ 6µm.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar.

Forma(s) de aplicação
- Seringa de aplicação de 1,2 ml
- Pontas de aplicação:
  - Ponta micro 20 ga
  - Ponta Black Mini™

Indicações de utilização/Finalidade prevista
O compósito PermaFlo pode ser utilizado para restaurações anteriores e posteriores. É altamente recomendado para restaurações de Classe III e V ou para as camadas iniciais inferiores ao utilizar a construção incremental de compósitos.

Contraindicações
- Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida aos metacrilatos ou outras resinas. Se for observada dermatite, erupção cutânea ou outra reação alérgica, enxágue a área exposta completamente e peça ao paciente que consulte o seu médico assistente.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alergénico do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e Precauções
- As resinas podem ser sensibilizantes. Não utilizar em pacientes com uma sensibilidade conhecida a acrilatos ou outras resinas. Se ocorrer uma reação alérgica, dermatite ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.
- Para evitar contaminação cruzada, use luvas limpas e um instrumento limpo.
- Redirecionar o foco odontológico para evitar a polimerização prematura.
- Para aperfeiçoar a adesão a cada camada subsequente, não remova a camada de inibição de oxigênio entre as camadas incrementais do compósito.
- Certifique-se de que o composto esteja totalmente polimerizado entre as camadas.

Instruções passo a passo

Preparação
1) Remova a tampa luer lock e fixe com segurança uma ponta de aplicação recomendada na seringa. Esta ponta pode ser utilizada quando uma adaptação íntima é necessária em ângulos apertados (por exemplo, Classe I, V e ângulos de linha proximal de Classe II).
2) Verifique o fluxo e a consistência antes de aplicar por via intraoral. Se houver resistência, substitua a ponta e tente novamente.
3) Aplique o agente de ligação à preparação de acordo com as instruções do fabricante.

Utilização - Restaurações
1) Aplique a primeira camada do compósito PermaFlo 0,5–1,5 mm (camada de 0,5 mm ou menos ao utilizar o opacificador de dentina) para garantir a adaptação completa do compósito e a fotopolimerização. Se não seguir com um compósito compactável, continue com incrementos de 2 mm (0,5 mm ou menos ao utilizando o opacificador de dentina), polimerizando após cada incremento. Para luzes de polimerização com uma intensidade de ≥ 800 mW/cm2 na região do comprimento de onda de 385–515 nm, polimerize cada camada durante 10 segundos. Recomenda-se uma polimerização final de 20 segundos.
2) Molde, finalize e ajuste a oclusão utilizando o método preferido.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermédio entre utilizações e utilize uma manga de barreira descartável. Se não for utilizada uma manga de barreira, a seringa deve ser tratada como sendo de utilização única

Armazenamento e eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações Diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Stromend composiet — NL

Productomschrijving
PermaFlo™-composiet is een lichtuithardend, radiopaak, vloeibaar composiet op methacrylaatbasis. PermaFlo-composiet bevat een gemiddeldelde deeltjesgrootte van ongeveer 1µm met een smalle bovengrens voor de deeltjesverdeling. PermaFlo-composiet is verkrijgbaar in meerdere tinten die overeenkomen met de Vita-kleurengids. Het is bijzonder goed te polijsten (met name een hybride) en is ook zeer goed doorschijnend voor het passen, mengen en de diepte van uitharding. Het is thixotroop, 68% van massa tot massa gevuld en heeft een laagdikte van ca. 6 µm.
Lees voor elk beschreven product alle instructies en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze alvorens het product te gebruiken.

Leveringsvorm(en)
- 1,2 ml injectiespuit
- Leveringspunt:
  - Micro 20ga punt
  - Zwarte Mini™-punt

Indicaties voor gebruik/beoogde doel
PermaFlo composiet kan worden gebruikt voor restauraties voor en achter. Het wordt sterk aanbevolen voor klasse III- en V-restauraties, of voor de eerste onderste lagen bij toepassing van incrementele opbouw van composieten.

Contra-indicaties
- Niet gebruiken bij patiënten met bekende gevoeligheid voor methacrylaten of andere harsen. Als dermatitis, uitslag of een andere allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën, raadpleeg het document over allergene producten op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt haar/zijn arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Harsen kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij gevoelig zijn voor acrylaten of andere harsen. Als een allergische reactie, dermatitis of uitslag ontstaat, moet de patiënt haar/zijn arts raadplegen.
- Gebruik schone handschoenen en een schoon instrument om kruisbesmetting te voorkomen.
- Richt de operatielamp om vroegtijdige polymerisatie te voorkomen.
- Om de hechting van elke opeenvolgende laag te optimaliseren, mag de zuurstofremmende laag tussen de opeenvolgende composietlagen niet worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat composiet tussen de lagen volledig is gepolymeriseerd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding
1) Verwijder de luerlock-dop en bevestig stevig een aanbevolen toedieningspunt op de spuit. Deze tip kan worden gebruikt wanneer hechte aanpassing vereist is in nauwe hoeken (bijv. Klasse I, V en proximale lijnhoeken van Klasse II).
2) Controleer de uitstroom en consistentie voordat u intraoraal aanbrengt. Als u weerstand ondervindt, verwijder u de punt en probeert het opnieuw.
3) Bindmiddel volgens de instructies van de fabrikant op het preparaat aanbrengen.

Gebruik - Restauraties
1) Breng de eerste laag PermaFlo-composiet 0,5–1,5 mm aan (laag 0,5 mm of minder bij gebruik van middel voor ondoorschijnend maken) om een volledige aanpassing van het composiet en lichtuitharding te garanderen. Als u niet volgt met een inpakbaar composiet, ga dan verder met stappen van 2 mm (0,5 mm of minder bij gebruik van middel voor ondoorschijnend maken), uithardend na elke stap. Voor uithardingslampen met een intensiteit van ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtegebied van 385-515 nm, hardt u elke laag 10 seconden uit. Een laatste uitharding van 20 seconden wordt aanbevolen.
2) Vorm, afwerking en aanpassing van de occlusie kan plaatsvinden met de methode van uw voorkeur.

Verwerking
Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en gebruik een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik

Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Flydbar komposit — DA

Produktbeskrivelse
PermaFlo ™ komposit er en lyshærdet, radioaktivt, methacrylatbaseret flydbart komposit. PermaFlo komposit indeholder ~1µm gennemsnitlig partikelstørrelse med en små ære grænse partikelfordeling. PermaFlo-komposit fås i flere nuancer, der matcher Vita-toneguiden. Det giver overlegen poleringsevne (især for en hybrid) og giver fremragende gennemsigtighed til matchning, blanding og hærdningsdybde. Det er tixotropisk, 68% fyldt masse til masse og har ~6µm filmtykkelse.
Sørg for omhyggeligt at læse og forstå alle anvisninger og SDS-oplysninger for alle de Beskrevne produkter inden brug.

Leveringsudgave(r)
- 1,2 ml leveringssprøjte
- Indføringsspids:
  - Micro 20 ga spids
  - Black Mini™ spids

Indikationer for brug/tilsigtet formål
PermaFlo komposit kan bruges til forreste og bageste restaureringer. Det anbefales stærkt til restaurationer i klasse III og V eller til de første nedre lag ved brug af trinvis opbygning af komposter.

Kontraindikationer
- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for methacrylater eller andre harpikser. Hvis dermatitis, udslæt eller anden allergisk reaktion observeres, skylles det behandlede område grundigt, og anmod patienten om at kontakte sin læge.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsulteres sin læge.

Advarsler og forholdsregler
- Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.
- Brug rene handsker og et rent instrument for at undgå krydskontaminering.
- Omdiriger overbelysning for at forhindre for tidlig polymerisation.
- For at optimere bindingen til hvert efterfølgende lag må ilthæmningslaget mellem inkrementelle lag af komposit ikke fjernes.
- Sørg for, at komposit er fuldstændigt polymeriseret mellem lagene.

Trinvise instruktioner

Klargøring
1) Fjern luerlåshætten, og fastgør en anbefalet leveringsspids på sprøjten. Dette tip kan bruges, når intim tilpasning er påkrævet i snævre vinkler (f.eks. Klasse I, V og proksimale linjevinkler i klasse II).
2) Kontrollér flow og konsistens inden påføring intraoralt. Hvis der mødes modstand udskiftes spidsen og der forsøges igen.
3) Påfør bindemiddel på præparatet i henhold til producentens anvisninger.

Brug - Restaureringer
1) Påfør det første lag PermaFlo -komposit 0,5–1,5 mm (lag 0,5 mm eller mindre ved brug af dentin-opaquer) for at sikre fuldstændig tilpasning af komposit og lyshærd. Hvis den ikke efterfølges med en pakbar komposit fortsættes med trin på 2 mm (0,5 mm eller mindre ved brug af dentin-opaquer), hærdning efter hvert trin. Til hærdningslys med en intensitet på ≥ 800 mW/cm2 i bølgelængdeområdet på 385–515 nm skal hvert lag hærdes i 10 sekunder. En sidste hærdning på 20 sekunder anbefales.
2) Form, afslut og justér okklusion ved hjælp af foretrukken metode.

Forarbejdning
For at undgå krydskontaminering, skal du tørre sprøjten med et desinfektionsmiddel på middelniveau mellem brug og bruge et barrierehylster til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes et barrierehylster, skal sprøjten behandles som engangsbrug

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaffelse af affald skal være i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapportér enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Juokseva komposiitti — FI

Tuotteen kuvaus
PermaFlo™ -komposiitti on valokovettuva, röntgenpositiivinen, metakrylaattipohjainen, juok

PermaFlo™ Folyékony kompozit — HU

Termékleírás
A PermaFlo™ kompozit egy fénykeményedő, röntgenpozitív, metakrilát alapú folyékony kompozit. A PermaFlo kompozit – 1µm átlagos részecskeméretet tartalmaz, szűk felső határértékű részecskeeloszlással. A PermaFlo kompozit többféle árnyalatban kapható, amelyek megfelelnek a Vita árnyalati útmutatónak. Kiváló polimerizációgyorsító biztosít (különösen egy hibridhez képest) és kiváló áttetszőséget biztosít az illeszkedéshez, a keveréshez és a kikeményedés mélységéhez. Tixotróp, 68%-os töltöttségű, és ~6µm filmvastagságnál rendelkezik.
Minden bemutatott termék esetén használat előtt gondosan olvassa el és értelmezze az összes utasítást és a biztonsági adatlapon található információkat.

Kiszerelés(ek)
- 1,2 ml-es adagoló fecskendő
- Adagolóhegy:
  - Micro 20 ga hegy
  - Fekete Mini ™ hegy

Felhasználási javallat/ Rendeltetésszerű felhasználás
A PermaFlo kompozit elsősorban a hátsó helyreállításhoz használható. Erősen ajánlott a III. Es V. osztályú helyreállításhoz, vagy a kezdeti első rétegekhez, ha kompozitok növekményes építését használják.

Ellenjavallatok
- Nem alkalmazható olyan betegeknél, akik érzékenyek a metakrilátokra vagy más gyantákra. Ha dermatitist, ksitumi vagy egyéb allergiás reakciót észlelnek, alaposan oblítse le a kitett területet, és forduljon orvoshoz.
- Allergiában szenvedő betegek vagy fel/használók esetén olvassa el a www.ultradent.com weboldalon elérhető, a termék allergénjeire vonatkozó dokumentumot. Amennyiben allergiás reakciót észlel, az érintett területet oblítse le alaposan vízzel, és a beteg forduljon orvosához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantát túlérzékenységet okozhatnak. Ne használja olyan páciensenél akinél ismert az akrilátokra vagy más gyantákra való érzékenység. Allergiás reakció, bőrgyulladás vagy kiütés esetén a páciens forduljon a háziorvosához.
- A kereszthzennyeződés elkerülése érdekében használjon tiszta kesztyűt és tiszta műszert.
- Irányítsa át a felső fényt az idő előtti priekšlaicīgu polimerizāciju.
- Lai optimizētu sasaisti ar katru nākamo slāni, nenonemiet stāpi kompozītmateriāla pieaugošajiem slāņiem esošo skābekļa kavēšanas slāni.
- Parliecinieties, ka kompozīts ir pilnībā polimerizēts starp slāņiem.

Lietošanas instrukcija soli pa solim
Sagatavošana
1) Noņemiet luera bloķēšanas vāciņu un drošu pievienojiet ieteicamo piegādāto uzgali šķirces. So uzgali var izmantot, ja ir nepieciešama tīkla pielagošana šauros ķeņos (piemēram, I, V klase un II klases proksimālie līnijas ķenķi).
2) Pirms ievadīšanas intraorāli pārbaudiet plūsmu un konsistenci. Ja saskaraties ar paretsīšu, nomainiet uzgali un mēģiniet vēlreiz.
3) Uzkāpjiet sarežģītu preparātam saskaņā ar raženāja noradījumiem.

Lietošana – atjaunošana
1) Uzkāpjiet pirmo PermaFlo 0,5–1,5 mm biezuma kompozīta slāni (slānis 0,5 mm vai plānāks, ja tiek izmantots dentīna pārklājums), lai nodrošinātu pilnīgu kompozīta un gaismas saciešēšanas pielāgošanos. Ja neseko iesaiņojamais kompozīts, turpiniet ar 2 mm slāni (0,5 mm vai plānāks, ja tiek izmantots dentīna pārklājums), sacietinot pēc katra slāņa. Lai sacietinātu gaismā ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vilnu garuma apgabalā 385–515 nm, katru slāni cietiniet 10 sekundes. Ieteicamais gaļīgās sacietēšanas laiks ir 20 sekundes.
2) Pabeidziet ar kompozīta, šķirce jaussbata per vienreizējas lietošanas

Uzglabāšana un utilizēšana
Utilizējiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pastāvošo kārtību.

Cita informācija
Par jebkuru nopietnu incidentu ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200
- Novirziet virsgaismu, lai novērstu

PermaFlo™ Plūstošs kompozīts — LV

Produkta apraksts
PermaFlo™ kompozīts ir gaismā sacietējošs, radioaktīvo apstarojumu necaurlaidīgs, metakrilāta bāzes plūstošs kompozīts. PermaFlo kompozīts satur ~1 µm vidējo daļiņu izmēru ar šauru augšējās robežas daļiņu sadalījumu. PermaFlo kompozīts ir pieejams vairākos toņos, kas atbilst Vita toņu vadlīnijām. Tas nodrošina ciešu puišējumu (īpaši hibrīdam) un nodrošina lielisku caurspīdīgumu pieskaņošanai, salasīkšanai un sacietēšanas dziļumam. Tas ir tiksotropisks, 68% masas piepildīts, un plēves biezums ir ~ 6 µm.
Pirms sākat izmantot jebkuru no augstāk minētajiem produktiem, uzmanīgi izlasiet visu tā lietošanas instrukciju un drošības datu lapu.

Piegādes forma(s)
- 1,2 ml piegādes šļirce
- Piegādājamie uzgaļi:
  - Mikro 20 ga uzgalis
  - Melns Mini™ uzgalis

Lietošanas indikācijas/ paredzētais mērķis
PermaFlo kompozītu var izmantot priekšējai un aizmugurējai atjaunošanai. Tas ir īoti ieteicams III un V klases atjaunošanai vai sākotnējiem apakšējiem slāņiem, izmantojot kompozītu pakāpenisku veidošanu.

Kontrindikācijas
- Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret metakrilātiem vai citiem sveķiem. Ja tiek novērots dermatīts, izsitumi vai cita veida alerģiska reakcija, rūpīgi noskalojiet skārto vietu un lūdziet pacientam konsultēties ar savu ārstu.
- Alerģiskiem pacientiem vai lietotājiem skatīt produktu alergēnu dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet iedarbībai pakļauto vietu ar ūdeni un iesakiet pacientam vērsties pie ārsta.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var izraisīt paaugstinātu jutību. Nelietojiet pacientiem ar paaugstinātu jutību pret akrīla vai citiem sveķiem. Ja parādās alerģiska reakcija, dermatīts vai izsitumi, pacientam jākonsultējas ar ārstu.
- Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, izmantojiet tīrus cimdus un tīru instrumentu.
- Novirziet virsgaismu, lai novērstu

PermaFlo™ Takus kompozitas — LT

Produkto aprašymas
„PermaFlo™" kompozitas yra šviesa kietinamas, spinduliuotės, metakrilato pagrindo takus kompozitas. Kompozito „PermaFlo" vidutinis dalelių dydis yra ~1 µm ir siaura viršutinė dalelių pasiskirstymo riba. „PermaFlo" kompozitas yra kelių atspalvių, atitinkančių „Vita" atspalvių vadovą. Jis užtikrina puikų poliravimą (ypač hibridinį) ir užtikrina puikų skaidrumą derinant, maišant ir kietinant. Jis yra tiksotropinis, 68% masės užpildytas ir turi ~ 6 µm plėvelės storį. Prieš naudodamiesi visais aprašytais produktais, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas ir saugos duomenų lapų informaciją.

Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml tiekimo švirkštas
- Tiekimo antgalis:
  - Mikro 20 ga antgalis
  - „Black Mini™" antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
„PermaFlo" kompozitas gali būti naudojamas priekiniu ir galiniu dantų restauracijos. Jis ypač rekomenduojamas III ir V klasių restauracijoms arba pradiniams apatiniams sluoksniams, kai naudojamas laipsniškas kompozitų kūrimas.

Kontraindikacijos
- Negalima naudoti pacientams, kurie yra jautrūs metakrilatams ar kitoms dervoms. Jei pastebimas dermatitas, bėrimas ar kita alergijos reakcija, atsargiai nuplaukite paveiktą vietą ir kreipkitės į gydytoją.
- Pacientams ar vartotojams, kuriems gali pasireikšti alergijos reakcija, – žr. produktų alergenų dokumentą esantį svetainėje www.ultradent.com. Jei pastebima alergijos reakcija, kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- Dervos gali sukelti padidėjusį jautrumą. Negalima naudoti pacientams, kuriems nustatytas jautrumas akrilatams ar kitoms dervoms. Jei atsiranda alergijos reakcija, dermatitas ar bėrimas, kreipkitės į gydytoją.
- Norėdami išvengti kryžminio užteršimo, naudokite šviras švarias priemones ir švarų instrumentą.
- Nukreipkite papildomą šviesą, kad išvengtumėte priešlaikinės polimerizacijos.
- Norėdami optimizuoti sukibimą su kiekviena paskesniu sluoksniu, nepašalinkite degiuonies slūgsnimo sluoksnio taro mišinio inkrementinių sluoksnių.
- Įsitikinkite, kad mišinys yra visiškai polimerizuotas tarp sluoksnių.

Etapinės instrukcijos
Paruošimas
1) Nuimkite Luer dangtelį ir tvirtai pritvirtinkite rekomenduojamą antgalį ant švirkšto. Šis antgalis gali būti naudojamas, kai reikia arti prisitaikyti siauru kampu (pvz., I, V klasės ir II klasės proksimalinių linijų kampų).
2) Prieš švirkšdami į burnos ertmę, patikrinkite srovę ir pastovumą. Jei jaučiamas pasipriešinimas, pakeiskite antgalį ir bandykite dar kartą.
3) Preparatą pagal gamintojo instrukcijas tepkite su rišikliu.

Naudojimas - restauracijos
1) Užtepkite pirmąjį „PermaFlo" kompozito sluoksnį 0,5–1,5 mm (sluoksnis 0,5 mm ar mažesnis, kai naudojamas dentinas), kad būtų užtikrintas visiškas kompozito ir kietinimo šviesa pritaikymas. Jei nesilaikoma naudojant supakuojamą kompozitą, tęskite 2 mm didejimais (0,5 mm ar mažiau, kai naudojamas matinis dentinas), sukietinant po kiekvieno padidinimo. Norėdami kietinti šviesas, kurių stiprnis yra ≥ 800 mW / cm2, esant 385–515 nm bangos ilgiui, kietinkite kiekvieną sluoksnį 10 sekundžių. Rekomenduojama galutinė 20 sekundžių vulkanizacija.
2) Forma, apdaila ir koreguojama okliuzija, naudojant paširinktą metodą.

Apdorojimas
Siekiant išvengti kryžminio užšikrėtimo, švirkštą valykite tarpinio lygio dezinfekavimo priemone naudojimo metu ir naudokite vienkartinę barjerinę movą. Jei barjerinė mova nenaudojama, švirkštas turi būti laikomas vienkartiniu

Sandėliavimas ir šalinimas
Atliekas šalinkite pagal vietines taisykles, pareigas ir reglamentus.

Įvairi informacija
Apie kiekvieną rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Kompost li jiċċirkola — MT

Deskrizzjoni tal-Prodott
PermaFlo™ Kompost sjola huwa 68% mimli, imnixxef bid-dawl, radjopaku, tixotropiku, ibbażat fuq kompost bil-metakrilat li jiċċirkola b'daqs ta' partiċella medja ta' 1µ. Il-kulur tiegħu jgħin biex jidentifika l-oriġinali tal-kanal tal-għeruq meta jirrestawra sinna ma kienx proċedura endodontika. Għall-prodotti deskritti kollha, aqra bir-reqqa u iffiem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu. Forma/Forom tal-Kunsinna Siringa tal-kunsinna ta' 1.2 ml Għall-prodotti deskritti kollha, aqra bir-reqqa u iffiem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu.

Forma/Forom tal-Kunsinna
- Siringa tal-kunsinna ta' 1.2 ml.
- Ponta tal-Applikazzjoni:
  - Ponta Mikro ta' 20 ga.
  - Il-Punta Mini ™ tal-Metall

Indikazzjonijiet għall-Użu/L-Għan Maħsub
Tuzax fuq pazjenti b'sensittività magħrufa għal metakrilati jew raża oħra. Jekk tiġi osservata dermatite, raxx, jew xi reazzjoni allerġika oħra, laħlaħ sewwa ż-żona esposta u għid lill-pazjenti biex jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.

Kontra-indikazzjonijiet
- Tuzax fuq pazjenti b'sensittività magħrufa għal metakrilati jew raża oħra. Jekk tiġi osservata dermatite, raxx, jew xi reazzjoni allerġika oħra, laħlaħ sewwa ż-żona esposta u għid lill-pazjenti biex jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Ir-raża tista' toħloq sensitizzazzjoni. Tuzax fuq pazjenti b'sensittività magħrufa għall-akrilati jew tipi oħra ta' raża. Jekk tiżviluppa reazzjoni allerġika, dermatite, jew raxx, għid lill-pazjenti jikkonsultaw lit-tabib tagħhom.
- Biex tevita cross-contamination, uża ingwanti nodfa u strument nadif.
- Dawwar id-dawl ta' fuq rasek biex tevita polimerizzazzjoni prematura.
- Biex tottimizza r-rabta ma' kull saff suċċessiv, tneħħix is-saff tal-inibizzjoni tal-ossiġnu bejn is-saffi inkrimentali tat-tahlita.
- Kun żgur li t-tahlita hija totalment ippolimerizzata bejn is-saffi.

Istruzzjonijiet Pass Pass
Thejjija
1) Neħħi t-tapp tal-luer lock u waħħal sew il-ponta tal-applikazzjoni rakkomandata fuq is-siringa. Użu
2) Iwerrifika l-fluss u l-konsistenza qabel ma tapplika gol-ħalq. Jekk tintlaħaq reżistenza, ibdel il-punta u erġa' pprova.
3) Applika agent li jgħaqqad mal-preparazzjoni skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

Tindif - M/A
1) [Żid il-passi tat-tindif hawn.]
   Manutenzjoni (M/A - Kimika li tintuża darba) Għat-tnixxif bid-dawl b'intensità ta' ≥ 800 mW/cm2 fir-reġjun tal-firxa ta' 385–515 nm, nixxef kull saff għal 10 sekondi. Tnixxif finali ta' 20 sekonda huwa rakkomandat.
2) [Żid hawnhekk il-passi għal tiswija mill-uten.]

Ipproċessar
Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsaħ is-siringa b'dżinfettant tal-livell intermedju bejn l-użu u uża kmonna li tintrema wara li tintrema. Jekk ma tintużax liġugħ tal-ħġugħ, is-siringa għandha tiġi tirattata bħala użu ta' darba

Ħażna u Rimi
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-linji gwida u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe inċident seru lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Płynny kompozyt — PL

Opis produktu
Kompozyt PermaFlo™ jest światłoutwardzalnym, nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich, płynnym kompozytem na bazie metakrylanu. Kompozyt PermaFlo zawiera około 1 µm średniej wielkości cząstek z wąską górną granicą rozkładu cząstek. Kompozyt PermaFlo jest dostępny w wielu odcieniach zgodnych z kolornikiem Vita. Zapewnia doskonałą polerowalność (szczególnie w przypadku hybrydy) i doskonałą przezroczystość w celu dopasowania, mieszania i głębokości utwardzania. Jest tiksotropowy, zawiera 68% wypełniacza w masie i grubość ~6 µm.
W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i karty charakterystyki.

Forma aplikacji
- Strzykawka podająca 1,2 ml
- Aplikator:
  - Aplikator Micro 20 ga
  - Aplikator Black Mini™

Wskazania do stosowania / Przeznaczenie
Kompozyt PermaFlo może być stosowany do uzupełnień w odcinku przednim i tylnym. Jest wysoce zalecany do wypełnień klasy III i V lub do początkowych pierwszych warstw, gdy stosuje się warstwową odbudowę kompozytową.

Przeciwwskazania
- Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na metakrylany lub inne żywice. W przypadku zaobserwowania zapalenia skóry, wysypki lub innej reakcji alergicznej dokładnie wypłukać narażony obszar i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów w produkcie dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej dokładnie przepłukać narażony obszar wodą i skierować pacjenta na konsultację do lekarza prowadzącego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Żywice mogą działać uczulająco. Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na akrylany lub inne żywice. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, zapalenie skóry lub wysypka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
- Aby uniknąć przeniesienia zakażenia, należy używać czystych rękawiczek i czystego narzędzia.
- Aby nie dopuścić do przedwczesnej polimeryzacji, należy odchylić lampę

unitu na bok.
- Aby zoptymalizować wiązanie z każdą następną warstwą, nie usuwać warstwy inhibicji tlenowej między kolejnymi warstwami kompozytu.
- Upewnić się, że kompozyt pomiędzy warstwami jest całkowicie spolimeryzowany.

Szczegółowe instrukcje
Przygotowanie
1) Zdejmij zatyczkę typu luer lock i bezpiecznie zamocuj zalecany aplikator do strzykawki. Ten aplikator może być używany, gdy wymagana jest aplikacja w wąskich kątach (np. klasa I, V i proksymalne łaty liniowe klasy II).
2) Sprawdź przepływ i konsystencję preparatu przed zastosowaniem w jamie ustnej. Jeśli napotkasz opór, wymień aplikator i spróbuj ponownie.
3) Nanieś środek wiążący w miejsce preparacji zgodnie z instrukcją producenta.

Zastosowanie — odbudowa
1) Nałóż pierwszą warstwę kompozytu PermaFlo 0,5–1,5 mm (warstwa 0,5 mm lub mniej przy użyciu opakera żębiny), aby zapewnić pełną adaptację kompozytu i wypełnienia światłoutwardzalnego. Jeśli następnie nie nakłada się kompozytu o stałej konsystencji, należy kontynuować warstwami 2 mm (0,5 mm lub mniej w przypadku użycia opakera), utwardzając po każdej warstwie. W przypadku lamp polimeryzacyjnych o natężeniu ≥ 800 mW/cm2 w zakresie długości fali 385–515 nm, utwardzaj każdą warstwę przez 10 sekund. Zalecane jest utwardzanie ostatniej warstwy przez 20 sekund.
2) Wymodeluj, wykończ i dostosuj zgryz za pomocą preferowanej metody.

Odkażanie
Aby uniknąć zakażeń krzyżowych, pomiędzy kolejnymi testowaniami strzykawkę należy przecierać środkiem dezynfekującym poziomu pośredniego i używać jednorazowego rękawa ochronnego. Jeśli nie używa się rękawa ochronnego, strzykawkę należy traktować jako wyrób jednorazowy

Przechowywanie i utylizacja
Odpady utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.

Inne informacje
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić producentowi i odpowiedniemu organowi.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Compozit fluid — RO

Descrierea produsului
Compozitul PermaFlo™ este un compozit fluid, fotopolimerizabil, radiogen, pe bază de metacrilat. Compozitul PermaFlo conține dimensiunea medie a particulelor de ~ 1µm cu o distribuție de particule cu limită superioară îngustă. Compozitul PermaFlo este disponibil în mai multe nuanțe care corespund ghidului de nuanțe Vita. Asigură un grad de lustruire superior (în special pentru un hibrid) și conferă o transparență excelentă pentru potrivire, amestecare și adâncimea de polimerizare. Este tixotrop, cu un conținut de umplutură de greutate de 68 % în raport cu masa și o grosime a peliculei de ~6µm.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

Formă(e) de administrare
- Seringă de administrare de 1,2 ml
- Vârf de administrare:
  - Vârf micro 20 ga
  - Vârf Black Mini™

Indicații de utilizare/Destinația produsului
Compozitul PermaFlo poate fi utilizat pentru restaurări anterioare și posterioare. Este foarte recomandat pentru restaurările de clasa III și V sau pentru straturile inferioare inițiale atunci când se utilizează o construcție treptată a compozitelor.

Contraindicații
- A nu se utiliza la pacienții cu o sensibilitate cunoscută la metacrilați sau alte rășini. Dacă se observă dermatită, roșeață sau altă reacție alergică, clătiți temeinic zona expusă și îndrumați pacientul să consulte medicul.
- În cazul pacienților sau utilizatorilor cu probleme legate de alergii, consultați documentul privind alergenii produsului, disponibil la www.ultradent.com. Dacă se observă o reacție alergică, clătiți bine zona expusă cu apă și solicitați-i pacientului să consulte un medic.

Avertismente și precauții
- Rășinile pot fi sensibile la expunere. A nu se utiliza la pacienți cu o sensibilitate cunoscută la acrilați sau alte rășini. Dacă apar reacții alergice, dermatită sau erupții cutanate, consultați medicul.
- Pentru a evita contaminarea încrucișată, folosiți mănuși curate și un instrument curat.
- Redirecționați lumina suspendată pentru a preveni polimerizarea prematură.
- Pentru a optimiza cimentarea la fiecare strat succesiv, nu îndepărtați stratul de inhibare a oxigenului între straturile incrementale ale compozitului.
- Asigurați polimerizarea completă a compozitului între straturi.

Instrucțiuni etapizate
Pregătire
1) Scoateți capacul tip luer lock și atașați un vârf de administrare recomandat pe seringă. Acest vârf poate fi utilizat atunci când este necesară adaptarea intimă în unghiuri înguste (de exemplu, pentru clasa I, V și unghiurile liniei proximale din clasa II).
2) Verificați fluxul și consistența înainte de a aplicarea intraoral. Dacă întâmpinați rezistență, înlocuiți vârful și încercați din nou.
3) Aplicați agentul de cimentare la preparare conform instrucțiunilor producătorului.

Utilizare - Restaurări
1) Aplicați primul strat de compozit PermaFlo 0,5–1,5 mm (strat de 0,5 mm sau mai puțin atunci când utilizați opacizant de dentină) pentru a asigura adaptarea completă a compozitului și fotopolimerizarea. Dacă nu se continuă cu aplicarea unui compozit ambalat, continuați cu creșteri de 2 mm (0,5 mm sau mai puțin atunci când utilizați opacizant de dentină), polimerizând după fiecare creștere. Pentru lămpile de polimerizare cu o intensitate de ≥ 800 mW/cm2 în lungimea de undă de 385–515 nm, polimerizați fiecare strat timp de 10 secunde. Se recomandă o polimerizare finală de 20 de secunde.
2) Modelați, finisați și ajustați ocluzia utilizând metoda preferată.

Prelucrarea
Pentru a evita contaminarea încrucișată, folosiți șervețele cu un dezinfectant intermediar între utilizări și folosiți un husa de protecție de unică folosință. Dacă nu se utilizează o husă de protecție, seringa trebuie tratată ca fiind de unică folosință

Depozitare și eliminare
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, orientările și reglementările locale.

Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Tekutý kompozit — SK

Popis výrobku
Kompozit PermaFlo™ je svetlom tuhnúci, rádiodepatný, tekutý kompozit na báze metakrylátu. Kompozit PermaFlo obsahuje priemernú veľkosť častíc ~ 1 µm s úzkou hornou hranicou distribúcie častíc. Kompozit PermaFlo je k dispozícii vo viacerých odtieňoch, ktoré zodpovedajú vzorkovníku odtieňov Vita. Poskytuje vynikajúcu leštiteľnosť (najmä pre hybridy) a vynikajúcu priľnavosť a priesvitnosť na zladenie, miešanie a hĺbku vytvrdenia. Je tixotropný, plnený na 68 % hmotnosti a má hrúbku filmu ~ 6 µm.
Pred použitím akéhokoľvek výrobku si pozorne prečítajte a pochopte všetky pokyny a informácie uvedené na karte bezpečnostných údajov.

Formy aplikovania
- 1,2 ml aplikačná injekčná striekačka
- Aplikačný hrot:
  - Mikro hrot 20 ga
  - Hrot Black Mini™

Indikácie na použitie/určený účel
Kompozit PermaFlo je možné použiť na predné aj zadné rekonštrukcie. Dôrazne sa odporúča pre rekonštrukcie triedy III a V alebo pre počiatočné nižšie vrstvy pri použití prírastkovej stavby kompozitov.

Kontraindikácie
- Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na metakryláty alebo iné živice. Ak sa objaví dermatitída, vyrážka alebo iná alergická reakcia, dôkladne opláchnite exponovanú oblasť a požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojim lekárom.
- Informácie pre pacientov s alergiou nájdete v dokumente o alergénoch pre výrobok, ktoré sú k dispozícii na www.ultradent.com. Ak sa objaví alergická reakcia, opláchnite exponované miesto dôkladne vodou a odporúčte pacientovi konzultáciu s jeho lekárom.

Varovania a bezpečnostné opatrenia
- Živice môžu byť senzibilizujúce. Nepoužívať u pacientov so známou citlivosťou na akrylky alebo iné živice. Ak sa vyskytne alergická reakcia, dermatitída alebo vyrážka, požiadajte pacienta, aby sa poradil so svojim lekárom.
- Na zabránenie krížovej kontaminácie používajte čisté rukavice a čistý nástroj.
- Presmerujte horné svetlo, aby ste

zabránili predčasnej polymerizácii.
- Na optimalizáciu väzby na každú nasledujúcu vrstvu neodstraňujte vrstvu inhibujúcu kyslík medzi prírastkovými vrstvami kompozitu.
- Skontrolujte, či je kompozit úplne polymerizovaný medzi vrstvami.

Pokyny pre postup
Príprava
1) Odstráňte uzáver Luer lock a bezpečne nasaďte odporúčanú dávkovací hrot na injekčnú striekačku. Tento hrot je možné použiť vtedy, keď je potrebná hĺboká adaptácia v úzkych uhloch (napr. triedy I, V a vialy proximálnej línie triedy II).
2) Pred intraorálnou aplikáciou overte prietok a konzistenciu. Ak pocítite odpor, vymeňte hrot a skúste to znova.
3) Na prípravok naneste spojivo podľa pokynov výrobcu.

Použitie - Rekonštrukcie
1) Naneste prvú vrstvu kompozitu PermaFlo 0,5–1,5 mm (vrstva 0,5 mm alebo menej pri použití dentínového opaueru), aby sa zaistilo úplné úplné prispôsobenie kompozitu a vytvrdenie svetlom. Ak nenasleduje balitelný kompozit, pokračujte prírastkami 2 mm (0,5 mm alebo menej pri použití dentínového opaueru), vytvrdzujte po každom prírastku. Svetlami na vytvrdenie s intenzitou ≥ 800 mW/cm2 v oblasti vlnových dĺžok 385–515 nm vytvrdzujte každú vrstvu 10 sekúnd. Odporúča sa konečné vytvrdzovanie po dobu 20 sekúnd.
2) Vytvarujte, vyhlaďte povrch a upravte okluziu preferovanou metódou.

Spracovanie
Aby ste predišli krížovej kontaminácii, utrite injekčnú striekačku dezinfekčným prostriedkom strednej úrovne medzi použitiami a používajte jednorazový sterilný sáčok. Ak sa nepoužíva ochranné puzdro, injekčná striekačka má byť použitá ako jednorazová

Skladovanie a likvidácia
Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.

Rôzne informácie
Výrobcovi a príslušnému orgánu nahláste každú vážnu udalosť.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200
- Presmerujte horné svetlo, aby ste

PermaFlo™ Tekoči kompozit — SL

Opis izdelka
Kompozit PermaFlo™ je svetlobno polimeriziran, radiovidljiv, tekoč kompozit na osnovi metakrilata. Kompozit PermaFlo vsebuje povprečno velikost delcev ~ 1 µm z zelo ozkim zgornjo mejo porazdelitve delcev. Kompozit PermaFlo je na voljo v več odtenkih, ki ustrezajo barvni lestvici odtenkov Vita. Zagotavlja vrhunsko poliranje (zlasti za hibrid) in odlično prepojitev in sijajnejše, mešanje in globino stiranja. Je tiksotropna, 68% napolnjene mase v masi in ima debelino filma ~ 6µm.
Za vse opisane izdelke pred uporabo natančno preberite in se seznanite z vsemi navodili in informacijami iz varnostnega lista.

Oblika(e) dobave
- 1,2 ml dozirna brizga
- Konica za dovajanje:
  - Konica micro 20 ga
  - Črna konica Mini™

Indikacije za uporabo/predvideni namen
Kompozit PermaFlo se lahko uporablja za sprednje in zadnje obnove. Zelo priporočljivo za obnove razreda III in V ali za začetne spodnje plasti pri uporabi postopne gradnje kompozitov.

Kontraindikacije
- Ne uporabljajte pri bolnikih z znano občutljivostjo za akrilate ali druge smole. Če opazite dermatitis, izpuščaje ali druge alergijsko reakcijo, temeljito izperite izpostavljeno območje in napotite bolnika, naj se posvetuje s svojim zdravnikom.
- Pri bolnikih ali uporabnikih, ki imajo težave z alergijo, glejte dokument o alergenih izdelkih, ki je na voljo na spletni strani www.ultradent.com. Če opazite alergijsko reakcijo, izpostavljeno območje temeljito izperite z vodo, bolnik pa se mora o tem posvetovati s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
- Smole lahko povzročajo občutljivost. Ne uporabljajte pri bolnikih z znano občutljivostjo na akrilate ali druge smole. Če pride do razvoja alergijske reakcije, dermatitisa ali izpuščajev, naj se pacient posvetuje s svojim zdravnikom.
- Da se izognete navzkrižni kontaminaciji, uporabite čiste rokavice in čist instrument.
- Preusmerite zgornjo svetlobo, da

- Preprečite prezgodnjo polimerizacijo.
- Za optimizacijo vezi za vsako naslednjo plast ne odstranite zaviralnega sloja kisika med inkrementalnimi plastmi kompozita.
- Zagotovite, da je kompozit med plastmi popolnoma polimeriziran.

Navodila po korakih
Priprava
1) Odstranite pokrovček z nastavkom po Luerju in varno pritrdite priporočeno konico za dovajanje na brizgo. Ta konica se lahko uporablja, kadar je potrebna tesna prilagoditev v ozkih kotih (npr. razredi I, V in koti proksimalnih linij razreda II).
2) Pred intraoralno uporabo preverite tok in konsistenco. Če naletite na upor, zamenjajte konico in poskusite znova.
3) Na pripravo nanesite spojivo podla navodil proizvajalca.

Uporaba - obnove
1) Nanesite prvo plast kompozita PermaFlo 0,5–1,5 mm (plast 0,5 mm ali manj pri uporabi neprozornega materiala za zobovino), da zagotovite popolno prilagoditev kompozita in svetlobe. Če ne nadaljujete s polnilnim kompozitom, nadaljujte s koraki po 2 mm (0,5 mm ali manj pri uporabi neprozornega materiala za zobovino) in utrijute po vsakem povečanju. Za luči za utrjevanje z jakostjo ≥ 800 mW/cm2 v območju valovne dolžine 385–515 nm svako plast sušite 10 sekund. Priporočljivo je končno 20-sekundno strjevanje.
2) Dokončno oblikujte, dokončajte in prilagodite okluzijo z uporabo prednostne metode.

Obdelava
Da se izognete navzkrižni kontaminaciji, obrišite brizgo z zmernim razkužilom med uporabo in uporabite kirpke za prepreko za enkratno uporabo. Če se ne uporablja zaščitni ovoj, je treba brizgo obravnavati kot pripomoček za enkratno uporabo

Skladiščenje in odstranjevanje
Odpadke odstranjujte v skladu z lokalnimi pravili, smernicami in predpisi.

Razne informacije
Obvestite proizvajalca in pristojni organ o vsakem resnem incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Текучий композит — RU

Описание продукта
Композит PermaFlo™ - это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный текучий композит на основе метакрилата. Композит PermaFlo содержит частицы средним размером ~ 1 мкм с узким верхним пределом распределения частиц. Композит PermaFlo доступен в нескольких оттенках, соответствующих цветовой шкале Vita. Он обеспечивает исключительную полируемость (особенно для гибридов) и отличную прозрачность для совпадения, смешивания и глубины отверждения. Он тиксотропен, заполнен на 68% по весу и имеет толщину пленки ~ 6 мкм.
Перед использованием внимательно прочитайте и усвойте инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

Форма поставки
- Шприц для доставки объемом 1,2 мл
- Насадки-дозаторы:
  - Насадка Micro 20 ga
  - Насадка Black Mini™

Показания к применению/назначение
Композит PermaFlo можно использовать для реставраций передних и боковых участков. Настоятельно рекомендуется для реставраций классов III и V или для начальных нижних слоев при использовании инкрементального наращивания композитов.

Противопоказания
- Не используйте препараты для лечения пациентов с повышенной чувствительностью к метакрилатам и другим композитам. Если наблюдается дерматит, сыпь или другая аллергическая реакция, тщательно промойте открытую область и попросите пациента проконсультироваться с врачом. Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте www.ultradent.com. При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вымешатель тела водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности
- Смолы могут повышать чувствительность. Не используйте препараты для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к акрилатам и другим смолам. При развитии аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
- Во избежание перекрестного загрязнения используйте чистые перчатки и чистые инструменты.
- Перенаправьте верхний свет, чтобы предотвратить преждевременную полимеризацию.
- Для достижения оптимального сцепления с каждым последующим слоем не удаляйте слой ингибирования кислорода между последовательными слоями композита.
- Убедитесь в полной полимеризации композита между слоями и зубами.

Пошаговые инструкции
Подготовка
1) Снимите люэровский наконечник и надежно прикрепите рекомендуемый наконечник для доставки к шприцу. Этот наконечник можно использовать, когда требуется сильная адаптация при узких углах (например, класс I, V и проксимальные линейные углы класса II).
2) Перед внутриротовым использованием проверьте текучесть и консистенцию. Если чувствуется сопротивление, замените наконечник и попробуйте снова.
3) Нанесите адгезив на препарат в соответствии с инструкциями производителя.

Использование - Реставрации
1) Нанесите первый слой композита PermaFlo толщиной 0,5–1,5 мм (слой 0,5 мм или меньше при использовании опакера дентина), чтобы обеспечить полную адаптацию композита и светоотверждение. Если после этого не используется конденсируемый композит, продолжайте слоями с шагом 2 мм (0,5 мм или меньше при использовании опакера для дентина), отверждая после каждого шага. Для фотополимеризатора с интенсивностью ≥ 800 мВт / см2 в диапазоне длин волн 385–515 нм, отверждайте каждый слой в течение 10 секунд. Рекомендуется конечное отверждение в течение 20 секунд.
2) Придайте материалу нужную форму, завершите работу и отрегулируйте окклюзию с использованием предпочтительного вами метода.

Надлежащее обращение
Во избежание пер